



Megjegyzés:
±0.00 = 148,79 mBf
- A vizes helyiségekben teljes magasságú csempé falburkolat készül
- A konyhákban csempé falburkolat készül a konyhapult felett 60 cm-es sávban
- A TC jelű ajkák külső ajkák, tűzvédelmi lesv szelvény
- Az EPS lemezzel hőszigetelt vakolat homlokzati felületeknél a nyílászárók feletti teljes vastagságban, 20 cm magasságú, két oldalra nyílászáró körül körben, minden oldalon el kell készíteni.
- Ásványgyapot hőszigetelés készíti a tükörben, a homlokzati tüzettség elleni gátakon, a szellőztető kályháknál mögött, a padlófűtésben, a parkoló feletti árkádfejtőben és a tűzvédelmi lesv szerinti helyeken.
- A tervlapok a műszaki leírás, szakági terveket és közbiztonsági elvárásokkal együtt értelmezendők!
- A műszaki rajzokat az európai geometria szabályai szerint kell értelmezni!

- CW-UW75+2+2 rig. RB12,5 szerelési választás
- YTONG Classic pórusbeton falazat
- Knauf W115 hanggátló fal, 18 cm vastag, R_w+C=51 dB, A2 E1 45 (2xCW50 váz + 5xA13 gipszkarton + 2x50 mm ásványgyapot) kétoldali előtérrel (A13 gipszkarton, CD50 váz, állítható kengyelrel) összesen 35 cm vastag
- Monolit vasbeton szerkezetek
- Expandált polisztirol (EPS) hőszigetelés
- Ásványgyapot hőszigetelés, A1 tűzv. oszt.
- Extrudált polisztirol (XPS) hőszigetelés

3. emeleti alaprajz
27 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ KIVITELI TERV

M 1:50
2024. 12. 04.

Építés helye: 8900 Zalakeresztény, Munkácsy Mihály utca 10-12. Hrsz.: 3686
Mégrendelő: Zalaap Bau Kft., 8900 Zalakeresztény, Rákóczi u. 24.
Férfész tervező: Bertók Sándor ok. építészmembr. E1-20-0014
Tervező munkatársak: Spitzer Gergely ok. építészmembr. E-20-0241
Salmón László ok. építészmembr. E-20-0317
Statisztika: Som László T-20-0470
Gépjármű: Nemeth Imre G-20-0246
Tűzvédelmi tervező: Salmón László TUE-20-0317
Világos tervező: Siska Lajos V-20-0442

ék-04

H-8900 Zalakeresztény
G-20-0246
Tel.: (92) 313-134
regio@regio-epitesz.hu
www.regio-epitesz.hu